

TAG emborrachada RFID

Especificações da tag

Material: Emborrachado (PVC)

Tecnologia: RFID UHF / NFC

Personalização: Cores, logos, QR Code, design especial

Especificação do inlay RFID UHF

Protocolo UHF: EPC Gen2 Class1 ISO 18000 6C

Chip: Ucode 8 / M730

Frequência: Global (860 - 960 mhz)

Memória EPC: 128 bits

Kill/Access: 32 bits

Especificação do inlay RFID NFC

Protocolo UHF: ISO/IEC 14443-3 compliant

Chip: Ntag 213

Frequência: HF (13,56mhz)



Áreas de aplicação

Eventos e Entretenimento:

Controle de acesso inteligente (camarotes, áreas VIP, open bar)

Ativação de experiências personalizadas via NFC (promoções, brindes, interação com apps)

Identificação de participantes em tempo real

Moda e Varejo Premium:

Etiquetas inteligentes integradas a peças (prova de autenticidade)

Experiências phygital via NFC (catálogos, conteúdo exclusivo, AR)

Controle de estoque e antirroubo discreto

Segurança e Controle de Acesso:

Pulseiras ou tags com autenticação via RFID/NFC

liberação de catracas, lockers, portões inteligentes

Integração com sistemas de CRM e BI